

UAB “Ekomodelis”
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS

2025 m. spalio mėn. 29 Nr. 25-266A

Matavimai atlikti objekte: UAB Homanit Lietuva, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., 14118 Vilniaus

Ėminio paėmi mo data	Teršalų išsiskyrimo šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Skersm uo, m ^[2]	Matavimo metodas ^[1]	Išmatuota vidutinė teršalo koncentracija		Neapibrėžtis ± U*	Pastabos
	Pavadinimas	Nr.	Nustatomas teršalas	greitis, m/s	tempe- ratūra, °C	tūrio debitas Nm ³ /s			mg/Nm ³ [4]	g/s [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025-10-23	Dujų biologinio valymo įrenginių (Wessel BIOCAT -scrubber) kaminas	003	Lakieji organiniai junginiai	14,1	39,0	154,673	4,0	LST EN 12619,2013	6,56	1,01465	-	
			kietosios dalelės ^[3]					SVP 18	0,4	0,06187	-	
			formaldehidas					SVP 12	0,22	0,03403	-	

*-Neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklioavimo lygmenį. Pateikiama užsakovui prašant. **- Protokolo forma pateikta remiantis LST EN 15259:2008 standartu.

^[1]- pagal stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės rekomendacijas.

^[2]- matavimo vietoj

^[3]- kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)

^[4] - analizių rezultatų protokolas Nr.25-216

^[5] – LST EN 12619, 2013 (lakieji organiniai junginiai) Teršalų koncentracijas ėminiuose nustatė AB “Orlen Lietuva”. Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073. Tyrimo protokolo Nr. K1 (16.2-1)-2025-0409

< - žemiau metodo nustatymo ribos

UAB “Ekomodelis“ direktorius



Gintaras Ulevičius

UAB “Ekomodelis”
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS

2025 m. gruodžio mėn. 18 d Nr. 25-323

Matavimai atlikti objekte: UAB Homanit Lietuva, Šiltnamių g. 33, Pagirių k., 14118 Vilniaus

Ėminio paėmi mo data	Teršalų išsiskyrimo šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Skersmuo, m ^[2]	Matavimo metodas ^[1]	Išmatuota vidutinė teršalo koncentracija		Neapibrėžtis ± U*	Pastabos
	Pavadinimas	Nr.	Nustatomas teršalas	greitis, m/s	tempe- ratūra, °C	tūrio debitas Nm ³ /s			mg/Nm ³ ^[4]	g/s ^[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025-12-03	Biokuru kūrenamo termotepalo pašildymo įrenginio kaminas	014	Anglies monoksidas (A)	14,4	294,4	21,928	2,0	SVP 16	67	-	-	
			Azoto oksidai (NOx) (A)					SVP 16	341	-	-	
			kietosios dalelės ^[5]					SVP 18	20,5	0,44952	-	
			Sieros dioksidas (A)					SVP 16	<1ppm	-	-	

*-Neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygmenį. Pateikiama užsakovui prašant. **- Protokolo forma pateikta remiantis LST EN 15259:2008 standartu.

^[1]- pagal stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės rekomendacijas.

^[2]- matavimo vietoj

^[3]- kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)

^[4]- analizių rezultatų protokolais Nr.25-237

^[5]- kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)

< - žemiau metodo nustatymo ribos

UAB “Ekomodelis“ direktorius _____



(parašas)

Gintaras Ulevičius